



## EKO UNIVERSAL

**Classificare:** ČSN EN 1443:T400 N1 D(1,2,3) R55 C50

Este un coș de fum din trei straturi: tubulatură din ceramică pe interior, termoizolație la mijloc, și bolțar de înveliș (manta) pe exterior.

În cele patru colțuri ale mantalei se realizează aerisirea termoizolației (aerisirea posterioară). Aceasta folosește la evacuarea umidității din termoizolație și pentru evacuarea eventualelor scăpări ale gazelor de ardere.

Coșul de fum este destinat montării manuale și se livrează pe componente separate. Descrierea componentelor și a procedurii de montaj sunt descrise în instrucțiuni de montaj, livrat pentru cu fiecare coș de fum.

### **Utilizare:**

Coșul de fum este destinat pentru racordarea surselor de căldură cu combustibil solid, lichid, gazos.

Utilizabil la toate tipurile de construcții: case de familie, case de vacanță, obiecte administrative sau industriale, centrale de încălzire etc.

Datorită elementelor prefabricate, montajul coșului se face rapid și ușor, fără implicarea unor mecanisme speciale.

### **Zidirea coșului de fum deasupra acoperișului:**

În partea de peste acoperiș există mai multe variante:

- \*tencuială -partea peste acoperiș va fii tencuit cu tencuială obișnuită sau tencuială nobilă
- \*elemente Decor -în partea de peste acoperiș mantalele sunt înlocuite cu elemente ce imită cărămida
- \*zidărie -partea de peste acoperiș se poate zidi de jur împrejur cu cărămizi. În acest caz cărămizile trebuie să fie antiîngheț.

Partea coșului de fum care este expus la ploaie, îngheț trebuie să fie hidroizolată, fie tencuială, fie prin alte metode.